

PAROC BLT 7

(Hulrumsisolering)



Certifikat nummer	0809-CPD-0724 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 26.9.2012
Brugskode	MW-EN14064-1-S1-WS-MU1
Kort beskrivelse	Granuleret ikke brændbar stenuld
Brug	Anvendes til isolering af hulmur. Indblæsning og dokumentation udføres af specialentreprenør i h.t. Arbejdsbeskrivelse udfærdiget af Paroc Danmark.

PAROC stenuldsprodukter kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder at fordampe når dets temperatur overstiger cirka 200 °C. De isolerende egenskaber forbliver uændrede, men belastningsevnen svækkes. Blødgøringstemperaturen for stenuldsprodukter er over 1000 °C.

Indpakning

Forpakkings type	Sække på træpalle.
Pakke størrelse	230 x 400 x 800 mm
Palle størrelse	800 x 1200, 1200 x 1600 mm

Brandtekniske egenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Reaktion på brand Euroclass	A1	EN 13501-1
Antændelighed	Ikke-brændbar	EN ISO 1182

Termiske egenskaber

Varmekonduktivitet		
Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Deklareret varmeledningsevne, λ_D	0,037	EN 14064-1

Termiske egenskaber		
Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Masonry wall (Anvendt densitet: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$)	Lambda (deklareret), λ_D : 0,037 W/mK	EN 14064-1

Fugtegenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Korttids vandoptagelse, W_S , W_p	≤ 1	EN 1609
Vand dampe diffusionsmodstand (erklæret) MU, (μ)	1	EN 12086

Mekaniske egenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Forligsgruppe (erklæret), Si	Masonry wall: 1	

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk

Informationerne på nærværende datablad er alene udtryk for produkternes anvendelighed og tekniske egenskaber. Dog er databladets indhold ikke udtryk for udstedelse af en garanti. Hvis produkterne er anvendt på en måde og i en sammenhæng, som det ikke er påtænkt jvnfr. datablad, kan vi ikke generelt stå inde for anvendeligheden, med mindre vi har bekræftet dette efter en konkret henvendelse og bedømmelse. Nærværende datablad erstatter alle tidligere udsendte datablade. Som resultat af konstant produktudvikling forbeholder vi os ret til nødvendige ændringer og tillæg til datablade. PAROC og de røde og hvide striber er registreret varemærke af Paroc Oy Ab.